

仕様書		指 1-5479
		室町ケミカル株式会社 殿
機械名		VIRG 0518SS2AZ-00CB02
ホルダー立数		18本立
臼形状		臼径φ30.15mm 臼厚22.22mm
ホルダー形状	上	IPT-Bタイプ 胴径φ19mm 全長133.35mm
	下	IPT-Bタイプ 胴径φ19mm 全長133.35mm
回転盤ピッチ径		φ220mm
主動モータ		AC200V 3φ 4P 2.2kW IK-FBK8-VF3 (東芝)
インバータ		AC200V 3.7kW VFS9-2037PM-AN (東芝)
製品最大径		φ15mm
充填量		4~16mm
最大圧力		予圧 29kN (3TON) 本圧 49kN (5TON)
ロール径		予圧φ110mm 本圧φ180mm
圧縮方法		二段圧縮
厚み調節	上杵入り	3.35mm (固定)
	下杵入り	3.35~8.35mm
回転盤回転数		10~70 r. p. m.
ホッパー		定量供給ホッパー 容量約5.0L/SUS304製
防塵カバー		硬質ガラス製
電装品		別紙参照
安全装置		別紙参照
機械寸法		604mm×774mm×1,449mm (ホッパー含まず)
重量		1.1t
組立図		レイアウト図 (側面、平面) ・総組立図・総組断面図・中心展開図 平面配置図・元シャフト部・回転盤面組立図・攪拌フィードシュュー部 定量供給装置組立図・上下ロール部
備考		DPM-3N (本圧上ロール) 付 粉取機 (ルミナーVg) 付 リョウセイ製クリーナ (RA-202L) 付