



Home

商品情報

テクニカルガイド

サポート

セミナー・イベント

販売ネットワーク

お知らせ・最新情報

オンラインストア

Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > 光電センサ > 周辺機器 > S3D2

› センサ

› 光電センサ

› 周辺機器

› E39-L93 /
L150 / L151 /
L97 / L98› E39-L / F39-L /
E39-S / E39-R


S3D2

› E39-VX

› E39-VA

センサコントローラ

S3D2



0.1msの高速入力応答。タイマ機能を内蔵

Web特別価格提供品

I-Webメンバーズログインで価格を確認

› ダウンロード

› カタログ

› CAD

I-Web メンバーズ

ログイン

新規登録

「パスワードをお忘れの方

› カートを見る

お問い合わせ

カタログ請求

Global | OMRON IA

› S3D2 を英語で閲覧

S3D2 の関連情報

› マイカタログに追加

› センサ

› スイッチ

› セーフティ

› リレー

› コントロール

› FAシステム機器

› モーション/ドライブ

› 周辺機器/その他

特長	種類／価格	定格／性能	外形寸法	購入／形式一覧
特長				
0.1msの高速入力応答				
2入力のコントローラとしても最適				
レベル制御に便利なフリップフロップ機能タイプ(形S3D2-BK)、電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意				
センサ用電源は余裕の200mA				
幅30mmの超スリムボディ				
タイマ機能を装備した多機能タイプを用意				

2007年 8月 8日 現在

› OMRON Corporation | › オムロンIAの強み | › 関連リンク | › 個人情報の取り扱いについて | › ご利用条件 | › 商品のご承諾事項

realizing
つかること。すべて。

© Copyright OMRON Corporation 1996-2010. All Rights Reserved.