



Industrial Automation Japan

・ヘルプ(ご利用方法) ・サイトマップ ・OMRON IA Global

検索

Home 商品情報 テクニカルガイド サポート セミナ・イベント 販売ネットワーク お知らせ・最新情報 オンラインストア

Home &gt; 商品情報 &gt; 商品カテゴリ &gt; 周辺機器/その他 &gt; 電力・機器用保護機器/電力量センサ &gt; 機器用保護機器 &gt; 漏電検出用 &gt; K6EL

周辺機器/その他

電力・機器用保護機器/  
電力量センサ

機器用保護機器

漏電検出用

K6EL

▶ AGD

▶ K6ER

センサ

スイッチ

セーフティ

リレー

コントロール

FAシステム機器

モーション/ドライブ

周辺機器/その他

漏電リレー

K6EL



低価格で小型高性能。DIN48×48mmの低圧用漏電リレー(JIS C8374規格準拠)

■ ダウンロード

- ▶ カタログ
- ▶ マニュアル
- ▶ CAD

I-Web メンバーズ		
<a href="#">ログイン</a>	<a href="#">新規登録</a>	▶ パスワードをお忘れの方
<a href="#">カートを見る</a>		

[お問い合わせ](#) [カタログ請求](#)

Global | OMRON IA

▶ K6EL を英語で閲覧

K6EL の関連情報

■ マイカタログに追加

特長	種類/価格	定格/性能	外形寸法	購入/形式一覧
種類/価格				
③印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。				

本体

## 漏電リレー(手動復帰タイプ)

種類	感度電流	30mA固定	中感度形			標準価格(¥)
			100/200mA切換	200/500mA切換	500/1000mA切換	
高速形	0.1s以内	③ 形K6EL-30	③ 形K6EL-100	③ 形K6EL-200	形K6EL-500	11,200
時延形	0.3/0.8s切換	-	③ 形K6EL-A100	③ 形K6EL-A200	形K6EL-A500	12,300

## 関連機器(別売)

## 零相変流器(ZCT)

構造	屋内貫通形			屋内分割形			標準価格(¥)
	定格電流	形式	貫通穴径 (mm)	標準価格 (¥)	形式	貫通穴径 (mm)	
50A	③	形OTG-L21	Φ 21	5,800	—	—	—
100A	③	形OTG-L30	Φ 30	7,900	—	—	—
200A	③	形OTG-L42	Φ 42	12,700	形OTG-CN52	Φ 52	54,500
400A	③	形OTG-L68	Φ 68	19,300	形OTG-CN77	Φ 77	72,500
600A		形OTG-L82	Φ 82	31,000	形OTG-CN112	Φ 112	109,000
1000A		形OTG-L156	Φ 156	66,500	—	—	—

## オプション(別売)

## 埋込み取りつけ用アダプタ

## フロント・カバー

形式	標準価格(¥)
形Y92F-30	115
形Y92F-71	230

形式	標準価格(¥)
③ 形Y92A-48B(硬質カバー)	435
③ 形Y92A-48D(軟質カバー)	345

2009年 6月 8日 現在